



Förklaring på spisinsatsens prestanda SE

Reglering No. 305/2011
DOP- Vista S 2579-2021

1. Produkttyp	Spisinsatse
2. Varunamn	Vista
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktuppgifter	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnen prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2579-EN

8. Spisinsatsens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13229:2001/A2:2004 - 13% O ₂
Utsläpp	CO 0,07% / 885 mg/Nm ³ Nox 112 mg/Nm ³ Damm 22 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 1,58 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 55 mgC/Nm ³

9. Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material: Bakom spisinsats Avstånd till brännbart material Möbleringsavstånd - front	Minimum avstånd i mm Se säkerhetsavstånd i bruksanvisningen på sidan 19 Se säkerhetsavstånd i bruksanvisningen på sidan 19 1100

10. Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skosten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Ytemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

11. Termisk prestanda

Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	η 79%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 252°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8.
Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

02.01.2023


Heta A/sJUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av spisinsatsens prestanda ogiltig.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk