



Ecodesign

## EU-Försäkran om överensstämmelse

DoC Icon-Line Eclipse XL 2620-2022

Produktblad



Certifikat nr. 2620 SE

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Tillverkare | Heta A/S                      |
| Adress      | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail      | heta@heta.dk                  |
| Webbplats   | www.hetaheating.se            |
| Telefon     | +45 9663 0600                 |

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Modell | Icon-Line Eclipse XL, Eclipse XL B, Eclipse XL S, Eclipse XL Low serie |
|--------|------------------------------------------------------------------------|

Ovan angiven produkt överensstämmer med nedan angivna, tillämpliga europeiska direktiv, förordningar och standarder

Tillämpliga EU-direktiv och -förordningar:

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

Tillämpliga harmoniserade standarder

EN 16510-1-2022

EN 16510-2-1-2022

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle

Värmeeffekt

| Post                         | Beteckning | Värde/Enhet |
|------------------------------|------------|-------------|
| Nominell avgiven värmeeffekt | $P_{nom}$  | 7,1 kW      |
| Lägsta värmeeffekt           | $P_{min}$  |             |

Nyttöverkningsgrad (NCV tillförd)

|                                                     |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|
| Nyttöverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt | $\eta_{th, nom}$ | 81 % |
| Nyttöverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt           | $\eta_{th, min}$ |      |

Tillsatsselförbrukning

|                              |              |      |
|------------------------------|--------------|------|
| Nominell avgiven värmeeffekt | $e_{l, max}$ | - kW |
| Vid lägsta värmeeffekt       | $e_{l, min}$ | - kW |
| I standbyläge                | $e_{l, SB}$  | - kW |

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering           | Ja  |
| två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering | Nej |
| med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering         | Nej |
| med elektronisk rumstemperaturreglering                    | Nej |
| elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer        | Nej |
| elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer        | Nej |

Andra regleringsmetoder

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| rumstemperaturreglering med närvarodetektering           | Nej |
| rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster | Nej |
| med möjlighet till fjärrstyrning                         | Nej |

Godkännande Institut

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus  
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2620-EN

Bränsle

|                                                   | Rekom-menderat bränsle | Annat lämpligt bränsle |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ved med fukthalt $\leq 25$ %                      | Ja                     | Nej                    |
| Ved med fukthalt $< 12$ %                         | Nej                    | Nej                    |
| Annan träbaserad biomassa                         | Nej                    | Nej                    |
| Icke-träbaserad biomassa                          | Nej                    | Nej                    |
| Antracit och magert kol                           | Nej                    | Nej                    |
| Hård koks                                         | Nej                    | Nej                    |
| Lågtemperaturkoks                                 | Nej                    | Nej                    |
| Stenkol                                           | Nej                    | Nej                    |
| Brunkolsbriketter                                 | Nej                    | Nej                    |
| Torvbriketter                                     | Nej                    | Nej                    |
| Briketter av blandat fossilt bränsle              | Nej                    | Nej                    |
| Briketter av biomassa blandad med fossilt bränsle | Nej                    | Nej                    |
| Annan blandning av biomassa och fastbränsle       | Nej                    | Nej                    |

Utsläpp från  
rumsvärmare vid  
nominell avgiven  
värmeeffekt

| $\eta_s$ % | mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> ) |       |        |                 |
|------------|-------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
|            | PM                                        | OGC   | CO     | NO <sub>x</sub> |
| ≥ 65       | ≤ 40                                      | ≤ 120 | ≤ 1500 | ≤ 200           |
| 71         | 25                                        | 50    | 697    | 94              |

Teknisk dokumentation

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Indirekt värmefunktion                    | Nej     |
| Den direkta värmeeffekten i kW            | 7,1 kW  |
| Energieffektivitetsindex EEI              | EEI 107 |
| Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt | T 283°C |
| Energieffektivitetsklass                  |         |

Säkerhet

|                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reaktion på brand                                                                                                                               | A1                                            |
| Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)                                                                                    | Godkänt                                       |
| Avstånd till brännbart material<br>Bakom kamin. Utan isolering /med isolering<br>Avstånd till brännbart material till sida<br>Möbleringsavstånd | Minimum avstånd i mm<br>125/75<br>400<br>1200 |

Underskrift av tillverkaren 29.09.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
TLF: +45 96 63 06 00  
Martin Bach

Skorstensfejarmans godkännande

Datum \_\_\_\_\_

Signatur \_\_\_\_\_