



Förklaring på kaminens prestanda SE

Regulation No. 305/2011
DOP-Scan-Line 100-1553-2011

1. Modellidentifikator	Scan-Line 100
2. Användningsområde för spisinsatsen i överrens-kommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fast bränsle, rumsuppvärmning i bostadshus
3. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System för att styra ugnens prestanda	System 3
5. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1553-EN

6. Kaminens prestanda

Mekaniskt motstånd och stabilitet	20 kg Kaminens maximala lastkapacitet för skorstensröret
Brandsäkerhet	
Minsta avstånd till brännbart material	Minimum avstånd i mm
Golv (dB)	0 (<65K)
tak (dC)	750
Bakom (dR)	100
Sidan (dS)	250 (Vridbar kolumn: 830)
Möbelavstånd framför (dP)	1200
Hörn-avstånd (45°) (dS!)	250 (Vridbar kolumn: Scan-Line 100: (372) Scan-Line 100R: (295))
Golvet framför (dF)	0 (<65K)
Strålning åt sidan framför (dL)	0 (<65K)
Hylla (dC!)	NPD
Från brännkammarens dörr ner till det brännbara (dB!)	350 (Lägre än 350, golvet måste klara EU Std. för brandsäkerhet: A2-s1,d0)
Hygien, hälsa och miljö	
Emissioner vid nominell värmeeffekt (harmoniserad teknisk specifikation EN 16510-2-1-2022)	
(≤) 1500 mg/m ³	CO 1315 mg/Nm ³
(≤) 200 mg/m ³	Nox 95 mg/Nm ³
(≤) 120 mg/m ³	OGC 104 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
(≤) 40 mg/m ³	Partiklar 17 mg/Nm ³

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt	
Rökgasutloppstemperatur	329 °C
Minsta rökgasdrag	13 Pa
Rökgasmassström	7,9 g/s
Data för brandsäkerhet vid montering till skorsten.	T400G

Energiekonomi och termisk värmeprestanda

Kaminens termiska prestanda och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt	
Nominell effekt	9,9 kW
Verkningsgrad	≥ 75% η 81%
Säsongseffektivitet vid nominell värmeeffekt.	≥ 65% η_s 71%
Energieffektivitet	EEI 107
	Class A+

7.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren 06.06.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin BachMed förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.se