



Förklaring på kaminens prestanda SE

Regulation No. 305/2011
DOP-Scan-Line Green 250-2559-2022

1. Modellidentifikator	Scan-Line Green 250
2. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fast bränsle, rumsuppvärmning i bostadshus
3. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System för att styra ugnens prestanda	System 3
5. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2559-EN

6. Kaminens prestanda

Mekaniskt motstånd och stabilitet	20 kg Kaminens maximala lastkapacitet för skorstensröret		
Brandsäkerhet			
Minsta avstånd till brännbart material	Minimum avstånd i mm		
Golv (dB)	0 (<65K)		
tak (dC)	750		
Bakom (dR)	80		
Sidan (dS)	150		
Möbelavstånd framför (dP)	650		
Hörnavstånd (45°) (dS!)	70		
Golv framför (dF)	0 (<65K)		
Strålning åt sidan framför (dL)	0 (<65K)		
Hygien, hälsa och miljö			
Harmoniserad teknisk specifikation EN 16510-2-6-2022			
Emissioner vid nominell värmeeffekt		Emissioner vid dellast värmeeffekt	
CO ($\leq$) 1500 mg/m ³	31 mg/Nm ³	CO ($\leq$) 1500 mg/m ³	218 mg/Nm ³
Nox ($\leq$) 200 mg/m ³	168 mg/Nm ³	Nox ($\leq$) 200 mg/m ³	170 mg/Nm ³
OGC ($\leq$) 120 mg/m ³	<4 mgC/Nm ³ at 13% O ₂	OGC ($\leq$) 120 mg/m ³	8 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partiklar ($\leq$) 40 mg/m ³	18 mg/Nm ³	Partiklar ($\leq$) 40 mg/m ³	18 mg/Nm ³

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Data för installation till skorsten	Nominell värmeeffekt	Dellast värmeeffekt
Rökgasutloppstemperatur	116 °C	88 °C
Minsta rökgasdrag	12 Pa	10 Pa
Rökgasmassström	6,3 g/s	4,3 g/s
Data för brandsäkerhet vid montering till skorsten:	T200G	

Energiekonomi och termisk värmeprestanda

Kaminens termiska prestanda och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt			
Nominell effekt	8,8 kW	Dellast effekt	3,7 kW
Verkningsgrad $\geq$ 75%	η 95%	Verkningsgrad $\geq$ 70%	η 97%
Säsongseffektivitet vid nominell värmeeffekt.	59 W	Säsongseffektivitet vid låg belastning	43 W
Energieffektivitet (EEI)			134
Energieffektivitetsklass			A++

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 6.
Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren 06.11.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.se