Certifikat nr. 1757 **SE**

Ecodesign
EU-Försäkran om överensstämmelse
DoC Scan-Line 800 Aqua 1757-2013
Produktblad

CE

Tillverkare	Heta A/S
Adress	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Webbplats	www.heta.dk
Telefon	+45 9663 0600

Modell	Scan-Line 800, 805 Aqua serie

Ovan angiven produkt överensstämmer med nedan angivna, tillämpliga europeriska direktiv, förordningar och standarder
Tillämpliga EU-direktiv och -förordningar:
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
Tillämpliga harmoniserade standarder
EN 16510-1-2022
EN 16510-2-1-2022

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle		
Värmeeffekt		
Post	**Beteckning**	**Värde/Enhet**
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{nom}	8,7 kW
Lägsta värmeeffekt	P_{min}	
Nyttoverkningsgrad (NCV tillförd)		
Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt	$\eta_{th,\ nom}$	87%
Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffek	$\eta_{th,\ min}$	
Tillsatselförbrukning		
Nominell avgiven värmeeffekt	el_{max}	- kW
Vid lägsta värmeeffekt	el_{min}	- kW
I standbyläge	el_{SB}	- kW

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur	
enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	Ja
två eller flera manuella steg utan rumstemperatur-reglering	Nej
med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej

Andra regleringsmetoder	
rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
med möjlighet till fjärrstyrning	Nej

Godkännande Institut
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1757-EN

Bränsle	**Rekom-menderat bränsle**	**Annat lämpligt bränsle**
Ved med fukthalt ≤ 25 %	Ja	Nej
Ved med fukthalt < 12 %	Nej	Ja
Annan träbaserad biomassa	Nej	Nej
Icke-träbaserad biomassa	Nej	Nej
Antracit och magert kol	Nej	Nej
Hård koks	Nej	Nej
Lågtemperaturkoks	Nej	Nej
Stenkol	Nej	Nej
Brunkolsbriketter	Nej	Nej
Torvbriketter	Nej	Nej
Briketter av blandat fossilt bränsle	Nej	Nej
Briketter av biomassa blandad med fossilt bränslel	Nej	Nej
Annan blandning av biomassa och fastbränsle	Nej	Nej

Utsläpp från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt	η_s %	mg/Nm³ (13 % O_2)			
		PM	**OGC**	**CO**	**NO_x**
	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	77	24	56	533	115

Teknisk dokumentation	
Indirekt värmefunktion	3,1 kW
Den direkta värmeeffekten i kW	8,7 kW
Energieffektivitetsindex EEI	EEI 116
Rökgastemeratur vid nominell värmeeffekt	**T 182°C**
Energieffektivitetsklass	A+

Säkerhet	
Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eld-ning av ved (trä)	Godkändt
Maximalt drifts- vattentrysk	4 bar
Avstånd till brännbart material Bakom kamin. Utan isolering /med isolering Avstånd till brännbart material till sida Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 20 225 750

Underskift av tillverkaren **20.11.2025**

Heta A/S
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Skorstensfejarmans godkännande

Datum _____

_____
Signatur