



Förklaring på kaminens prestanda SE

Regulation No. 305/2011
DoP-Kube 10-2799-2026

1. Modellidentifikatorer	Kube 10
2. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fast bränsle, rumsuppvärmning i bostadshus
3. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System för att styra ugnens prestanda	System 3
5. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2799-EN

6. Kaminens prestanda

Mekaniskt motstånd och stabilitet	120 kg Kaminens maximala lastkapacitet för skorstensröret
Brandsäkerhet	
Minsta avstånd till brännbart material	Minimum avstånd i mm
Direkt under vedspisen (dB)	38
tak (dC)	750
Bakom (dR)	275/ (120 Isolaret)
Sidan (dS)	400/ (350 Isolaret)
Möbelavstånd framför (dP)	1000
Hörnavstånd (45°) (dS!)	125/ (70 Isolaret)
Golvet framför (dF)	500 (Om dB! är 290 kommer dF att vara 0 (<65K))
Strålning åt sidan framför (dL)	0 (<65K)
Hylla (dC!)	530
Från brännkammarens dörr ner till det brännbara (dB!)	290 (Lägre än 290, dF måste vara 500 framför och uppfylla EU-standard för brandsäkerhet: A2-s1,d0)
Hygien, hälsa och miljö	
Emissioner vid nominell värmeeffekt (harmoniserad teknisk specifikation EN 16510-2-1-2022)	
CO ($\leq$) 1500 mg/m ³	515 mg/Nm ³
Nox ($\leq$) 200 mg/m ³	89 mg/Nm ³
OGC ($\leq$) 120 mg/m ³	32 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partiklar ($\leq$) 40 mg/m ³	18 mg/Nm ³

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt	
Rökgasutloppstemperatur	260 °C
Minsta rökgasdrag	12 Pa
Rökgasmassström	3,3 g/s
Data för brandsäkerhet vid montering till skorsten.	T400G

Energiekonomi och termisk värmeprestanda

Kaminens termiska prestanda och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Nominell effekt		4,0 kW
Verkningsgrad	$\geq 75\%$	η 84%
Säsongseffektivitet vid nominell värmeeffekt.	$\geq 65\%$	η_s 74%
Energieffektivitet		112
		A+

7.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda. Denna deklaration är utdömd enligt producentens produktansvar.
--

Underskrift av tillverkaren 19.08.2026

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach