



Förklaring på kaminens prestanda SE

Regulation No. 305/2011
DOP-Scan-Line 905-905V-2409-2025

1. Modellidentifierare	Scan-Line 905, 905V serie
2. Användningsområde för spisinsatsen i överrens-kommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fast bränsle, rumsuppvärmning i bostadshus
3. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System för att styra ugnens prestanda	System 3
5. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN

6. Kaminens prestanda

Mekaniskt motstånd och stabilitet	120 kg Kaminens maximala lastkapacitet för skorstensröret
Brandsäkerhet	
Minsta avstånd till brännbart material	Minimum avstånd i mm
Golv (dB)	0 (<65K)
tak (dC)	750
Bakom (dR)	75 / (50 Isolaret) #
Sidan (dS)	425 / (400 Isolaret) #
Möbelavstånd framför (dP)	1000
Hörnåvstånd (45°) (dS!)	75 / (50 Isolaret) #
Golvet framför (dF)	0 (<65K)
Strålning åt sidan framför (dL)	0 (<65K)
Hylla (dC!)	650 / (600 Isolaret)
Från brännkammarens dörr ner till det brännbara (dB!)	525
Hygien, hälsa och miljö	
Emissioner vid nominell värmeeffekt (harmoniserad teknisk specifikation EN 16510-2-1-2022)	
CO (≤) 1500 mg/m ³	591 mg/Nm ³
Nox (≤) 200 mg/m ³	91 mg/Nm ³
OGC (≤) 120 mg/m ³	44 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partiklar (≤) 40 mg/m ³	10 mg/Nm ³

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt	
Rökgasutloppstemperatur	312 °C
Minsta rökgasdrag	10 Pa
Rökgasmassström	5,3 g/s
Data för brandsäkerhet vid montering till skorsten.	T400G

Energiekonomi och termisk värmeprestanda

Kaminens termiska prestanda och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Nominell effekt		6,8 kW
Verkningsgrad	≥ 75%	η 83%
Säsongseffektivitet vid nominell värmeeffekt.	≥ 65%	η _s 73%
Energieffektivitet		110
		A+

7.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 6. Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Se anvisningarna för säkerhetsavstånd för Vridplattor.

Underskrift av tillverkaren 01.06.2026

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach